

Merk: **Monitor Audio**

Model: 6155

€ 1.450,00

Omschrijving

Monitor Audio outdoor subwoofer

De CLG-W10 subwoofer is een nieuwe toevoeging aan Monitor Audio's Climate Garden System van buitenluidsprekers die zijn ontworpen om de bekroonde hifi-audio van Monitor Audio naar de tuin te brengen. De CLG-W10 is weerbestendig en levert een diep basgeluid in de buitenlucht.

Ontworpen om de bas naar buiten te brengen, kan de CLG-W10 subwoofer gedeeltelijk worden begraven in een tuinrand of op een terras of patio worden geplaatst. De compacte afmetingen maken hem extreem veelzijdig en bieden een verscheidenheid aan installatiemogelijkheden. De CLG-W10 is ontworpen om de lage frequenties te versterken in combinatie met de andere buitenluidsprekers in Monitor Audio's Climate Garden System.

De CLG-W10 is sterk en duurzaam in extreme omstandigheden en heeft een IP54-classificatie. Het unieke ontwerp- en fabricageproces zorgt ervoor dat er geen voegen zijn, waardoor de subwoofer ondoordringbaar is voor water. De donkerbruine kleur past perfect bij landschapstinten en omdat het niet geveerd of gecoat is, zal het oppervlak na verloop van tijd niet afbrokkelen of verslechteren.

De subwoofer is voorzien van een op maat gemaakte Inverted Cone Driver die gebruik maakt van een stijf dome-diafragma (gevormd uit het beroemde C-CAM-materiaal van Monitor Audio) om een krachtige, punchy bas te leveren. De omgekeerde koepel zorgt ervoor dat al het water dat in de ventilatieopeningen van gaas terechtkomt, wordt afgevoerd en dankzij de keramische coating is de C-CAM ongevoelig voor vocht en zware omgevingscondities. Een dual spider-configuratie (geïnspireerd op de vlaggenschipluidsprekersserie van Monitor Audio) zorgt ervoor dat de driver perfect uitgelijnd blijft bij extreme audiobelastingen.

Alle luidsprekers in het Climate Garden-systeem leveren een luxueuze mix van onopvallende esthetiek en natuurlijke full-range audio voor tuinen van elk formaat. Een tuinsysteem kan bestaan uit maximaal zestien CLG140 of CLG160 satellietluidsprekers en maximaal drie CLG-W10 of CLG-W12 subwoofers bij gebruik van een IA800-2C versterker in een 70/100 V line

array. De opstelling is uitbreidbaar met extra satelliet-, subwoofer- en versterkersets afhankelijk van het tuingebied en heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -20° tot +70° C / -4° tot +158° F

Specificaties

ALGEMEEN

Type speaker Buiten, Subwoofer

AUDIO

Frequentiebereik 35 - 150 Hz

FYSIEKE KENMERKEN

Beschermingsklasse (IP)	54 (Spatwaterdicht/Stofvrij)	Breedte	340 mm
Diepte	434,5 mm	Gewicht	11,8 kg
Hoogte	340 mm	Kleur	Bruin

GEBRUIKSGEMAK

Waterbestendig Ja

LUIDSPREKERPRESTATIES

Gevoeligheid	85 dB	Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	100 Hz		