



Merk: **Atag**

Model: HIDD07472EX

**€ 2.749,00**



## Omschrijving

### ATAG QuickInstall™

Het plug&play systeem van ATAG in de inductie met geïntegreerde afzuiging producten. In de levering worden alle benodigde kanaaldelen en recirculatie filters meegeleverd met kookplaat. Door de slimme constructie van de kanalen is vrijwel iedere diepte van het blad geschikt voor de deze systemen. De recirculatie filters, op basis van LongLife™ techniek, zijn van boven te benaderen en eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Passend in iedere keukenontwerp

De afmetingen van het systeem zijn zo ontwikkelt, dat de HIDD07471EX / HIDD07472EX passen in een standaard nis (56x49cm). Deze maat komt veel voor bij 60cm kookplaten. Hierdoor zijn de genoemde modellen ideaal om in bestaande situaties of compactere keukens met een standaard 60cm kasten te plannen. De HIDD08471EX / HIDD08471EVX zijn toe te passen in kasten vanaf 80cm en groter. Deze serie kookplaten met geïntegreerde afzuiging zijn dus met recht in iedere keukenontwerp toe te passen!

Stille afzuiging

De ATAG QuickInstall™ modellen zijn voorzien van een stilste afzuiging in zijn klasse. Met 63 dB(A) op label zal de inductie met geïntegreerde afzuiging in gebruik zo stil zijn dat er normaal met elkaar gesproken kan worden en de TV niet harder hoeft. Dit gaat niet ten kosten van de efficiënte afzuiging. In alle rust en overzicht koken, dat is de ATAG belofte bij deze producten.

Powermanagement

Alle ATAG QuickInstall™ systemen zijn voorzien van powermanagement. Dit houdt in dat de systemen geschikt zijn voor 1 en 2 fasen. Alles aangesloten op 1 kabel. Ideaal voor bestaande situaties zonder aanpassingen van de meterkast.

LongLife™ filters

De recirculatie filters zijn ontwikkelt op basis van LongLife™ techiek. Dit specifieke filter materiaal kan geregenereerd worden en gaat tot wel 3x langer mee dan reguliere koolstof

filters. Het opnieuw activeren van de filters is eenvoudig toe doen. Dit draagt bij aan minder afval, gezondere lucht tijdens / na het koken en is over tijd goedkoper dan reguliere recirculatie filter oplossingen.

## Specificaties

### AFZUIGCAPACITEIT

Afzuigkracht (hoogste stand)	430 m <sup>3</sup> /h	Afzuigkracht (intensief)	580 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (laagste stand)	210 m <sup>3</sup> /h	Recirculatie	Ja

### ALGEMEEN

Aantal snelheden	10	Geluidsniveau (Maximum)	68 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	44 dB(A)	Type kookplaat	Inductie

### BEDIENING

Bediening op afstand	Ja
----------------------	----

### ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse	A+	Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	32 kWh	Vetfilter efficiëntie	B

### FUNCTIES

Pauze	Ja	Timerfunctie	Ja
-------	----	--------------	----

### FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	7200 W	Breedte	560 mm
Diepte	490 mm	Hoogte	235 mm
Kleur	Zwart		

### GEBRUIKSGEMAK

Aanduiding restwarmte	Ja	Kookpot/pan detectie	Ja
-----------------------	----	----------------------	----

### KOOKPLAATKENMERKEN

Aantal kookzones	4	Booster-functies	Ja
------------------	---	------------------	----

## UITRUSTING

Type vetfilter	Aluminium
----------------	-----------

## VEILIGHEID

Kinderbeveiliging	Ja	Overkookbeveiliging	Ja
Oververhittingsbeveiliging	Ja		